

## ЛЕКЦИЯ 10 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

- ⌚ **Компютърна мрежа**
- ⌚ **Класификации на мрежи**
- ⌚ **Локални мрежи**
- ⌚ **Администриране**
- ⌚ **Елементи на мрежа**
- ⌚ **Мрежи и OS Windows**

КСК\_10

1/24

### ПРЕДИМСТВА НА МРЕЖИТЕ

Свързването на компютри в мрежа има редица **предимства** за организацията, която притежава тези компютри. **Основно те се:**

**① организационни:**

- ⌚ възстановява се **колективният режим** на работа;
- ⌚ по-висока производителност на труда на хората.

**② икономически:**

- ⌚ скъплите периферни **устройства** (**диск, принтер, факс**) могат да бъдат закупени в **единични бройки** вместо по един **за всеки компютър**;
- ⌚ скъпи и **обемисти програмни продукти** могат да се **инсталират на един единствен компютър**.

КСК\_10

3/24

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МРЕЖА

Компютърна **мрежа** е **съвкупност** от  **устройства**, свързани **с високоскоростна магистрала** за предаване на **данни**, които **работят при спазване на общи правила**.

**Увеличаването** на броя на използваните в една организация **компютри** по естествен начин **води до свързването им в мрежа**, **както увеличеният** брой на автомобилите в миналото е довел до **създаването на автомагистрали**, осигуряващи **придвижване с висока скорост**.

КСК\_10

2/24

### НЕДОСТАТЪЦИ НА МРЕЖИТЕ

**Изграждането на мрежа от персонални компютри има и някои недостатъци:**

- ①** колективният режим на работа изисква подходящо **администриране**;
- ②** необходимо е **планиране на създаването и на развитието** (**разширяването**) на мрежата;
- ③** **началната инвестиция** е относително голяма;
- ④** често се налага **архитектурно преустройство** на **помещенията**, на **захранващата мрежа** и на **телефонната система** в сградата.

КСК\_10

4/24

## УСЛУГИ НА МРЕЖАТА

Типичните услуги, които осигурява една мрежа на своите потребители, са:

- ① споделяне на ресурси (ПУ, програми, данни и др.) за тяхното колективно използване;
- ② комуникационни: ел. поща, разговор в реално време, конференция на потребители и т. п.;
- ③ отдалечен достъп до мощн компютър;
- ④ пренос на файлове между компютри.

За да използват дадена услуга на мрежата потребителите трябва да се регистрират и да получат съответни права за достъп до нея.

кск\_10

5/24

## ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

Локалните мрежи (ЛМ) са най-интересни. Те са в основата на другите видове мрежи.

Описанието на една ЛМ става чрез:

- 🔔 използваната преносна среда за връзка;
- 🔔 архитектурата си;
- 🔔 начинът за достъп до преносната среда;
- 🔔 топологията на мрежата;
- 🔔 използвания протокол за връзка;
- 🔔 използваната мрежова ОС, която определя и метода за администриране на мрежата.

кск\_10

7/24

## КЛАСИФИКАЦИИ

Компютърните мрежи се класифицират по различни признания, но по-използваните са:

- ❶ по обхват (размер на обхванатата територия):
  - ❖ локални (ЛМ, LAN): малък обхват и собствен кабелаж;
  - ❖ регионални: град, област, държава, континент;
  - ❖ (все)световни: обхващат цялата планета (WAN).
- ❷ по начин на администриране (мрежова ОС):
  - ❖ с централизирано администриране (клиент-сървър, client-server) – централизирани мрежи;
  - ❖ с разпределено администриране (точка-точка, peer to peer) – равноправни мрежи.
- ❸ по начина на съвместната работа (протокол, преносна среда, достъп до нея и т. н.) и др.

кск\_10

6/24

## ПРЕНОСНА СРЕДА

Като преносна среда може да се използва:

- ❖ тънък коаксиален кабел RG-58,  $\Phi\frac{1}{4}''$ ,  $50\Omega$ , ~185;
- ❖ дебел коаксиален кабел RG-8, RG-11,  $\Phi\frac{1}{2}''$ , ~500;
- ❖ неекранирана усукана двойка UTP, RJ-45;
- ❖ екранирана усукана двойка STP;
- ❖ влакнесто-оптичен кабел;
- ❖ чрез лазер при пряка видимост;
- ❖ инфрачервени лъчи;
- ❖ радиовълни;
- ❖ радиорелейни вълни.

кск\_10

8/24

## АРХИТЕКТУРА НА ЛМ

Под **мрежова архитектура** се разбират **спецификациите**, чрез които се изгражда **конкретен тип мрежова връзка**. Определя се от производителите на мрежови платки.

**Популярни архитектури при ЛМ** днес са:

- ◊ Ethernet (IEEE 802.3) – ALOHA WAN, PARC;
- ◊ Token Ring (IEEE 802.5) – IBM;
- ◊ Fiber Distributed Data Interface (FDDI);
- ◊ AppleTalk (вградена в Apple Mac OS, 2 версии);
- ◊ ARCnet (относително стара архитектура).

КСК\_10

9/24

## ТОПОЛОГИЯ НА ЛМ

**Топологията** на мрежата **определя** **начина на свързване** на нейните елементи. По принцип се разглеждат **два вида топологии: физическа и логическа**.

**Най-разпространените топологии** при ЛМ са:

- 🔔 **шина** (**bus**, линейна);
- 🔔 **пърстен** (**ring**, кръгова);
- 🔔 **звезда** (**star**);
- 🔔 **решетка** (**mesh**) – бива пълна и частична;
- 🔔 **смесена** (хибридна, **комбинирана**).

КСК\_10

11/24

## ДОСТЪП ДО СРЕДАТА

Мрежите на различните производители използват различни методи за **достъп до преносната среда**.


Най-разпространените методи са:

- ◊ **множествен достъп** с разпознаване на носещата (частота) **и откриване на колизии** (**CSMA/CD**);
- ◊ **множествен достъп** с разпознаване на носещата (частота) **и избягване на колизии** (**CSMA/CA**);
- ◊ предаване на **маркер** (**Token Ring**);
- ◊ приоритет **по заявка** (IEEE 802.12, HP – **AnyLAN**).

КСК\_10

10/24

## ШИНА (ЛИНЕЙНА)




- 😊 **проста и лесна** за инсталлиране и разширяване;
- 😊 **евтина**, малко **кабел**, удобна за **малки мрежи**;
- 😊 **пасивна**, без регенерация, **ограничен размер**;
- 😊 **при прекъсване** на кабела **се разпада** (T и **цилиндричен конектор, терминатор**).

КСК\_10

12/24

## КРЪГ (ПРЪСТЕН)




- ☺ както при шина е **проста и лесна за инсталиране**;
- ☺ **евтина**, малко **кабел** (> шина, < звезда);
- ☹ **относително трудно добавяне на елементи**;
- ☹ **при прекъсване на кабела се разпада** (по време на добавяне мрежата не функционира).

КСК\_10

13/24

## ЗВЕЗДА




- ☺ значително **отказоустойчива** (!?);
- ☺ относително лесно **реконфигуриране**;
- ☹ твърде **много кабел**;
- ☹ често изисква **допълнителни елементи** (напр. **концентратори** – хъбове).

КСК\_10

14/24

## РЕШЕТКА




- ☺ бива **пълна** (**всеки с всеки**) и **частична** (**част от връзките липсват**);
- ☺ **най-устойчива** на отказ (когато е **пълна**);
- ☹ **изключително много кабел** (много **скъпа**);
- ☹ среща се **много рядко**.

КСК\_10

15/24

## СМЕСЕНА ТОПОЛОГИЯ



- ☺ всъщност това е **мрежа**, която е съставена **от** няколко (под) **мрежи** (**сегменти** или **участъци**);
- ☺ **най-често срещана** (**комбинация от другите**);
- ☺ **гръбнакът** м/у сегментите е с **по-висока скорост**.

КСК\_10

16/24

## ПРОТОКОЛИ ЗА ВРЪЗКА

Протоколите за връзка определят **правилата, по които общуват** отделните елементи.

Най-често използваните протоколи са:

- **NetBIOS** (NetBEUI) – разработен от IBM и приет от Microsoft в техните мрежи;
- **IPX/SPX** – разработен от Novell за техните NetWare мрежи, но се използва и в други мрежи. Базира се на Xerox Network System;
- **TCP/IP** – основа на Интернет комуникациите. Днес останалите протоколи се моделират чрез него (върху него).

кск\_10

17/24

## ВИДОВЕ МРЕЖОВИ ОС

В **мрежа, основана на сървъри**, един компютър **се специализира като сървър** за решаване на различни задачи. Чрез него се определят и **правата на потребителите** на мрежата (**централизирана администрация, по-голяма защита** на достъпа). Останалите компютри се явяват **клиенти на сървъра**.

При **мрежите с равноправен достъп (точка-точка)** всеки компютър е едновременно и **сървър и клиент**. Всеки потребител сам **администрира достъпа до своите ресурси**.

кск\_10

19/24

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

**Съществен елемент** при използване на услугите на една ЛМ е **нейната мрежова ОС**.

За да има услуги са необходими два програмни **участъка**, обикновено работещи в два различни възела на мрежата:

- участник, който **предоставя услугата**. Той се нарича **сървър на съответната услуга**;
- участник, който заявява и **използва услугата**. Той се нарича **клиентски участник (клиент)**.

В една мрежа може да има **много сървъри и едновременно да работят много клиенти**.

кск\_10

18/24

## АПАРАТНИ ЕЛЕМЕНТИ


За изграждане на ЛМ се използват следните допълнителни **апаратни елементи**:

- **мрежова платка** (има специфичен **MAC адрес**);
- **повторител (repeater)** – увеличава размера на сегментите;
- **концентратор (hub)** – обединява и разпределя трафика на група от елементи;
- **мост (bridge)** – осигурява връзка между мрежи или между сегментите на една мрежа;
- **маршрутлизатор (router)** – осигурява връзката между мрежи, бива прост и интелигентен.

кск\_10

20/24

## СЕГМЕНТИРАНЕ НА МРЕЖА



КСК\_10

21/24

## МРЕЖИ С ОС WINDOWS

Всички **ОС Windows** поддържат **управлението на мрежа** от персонални компютри.

В повечето случаи това е **мрежа то тип равен с равен**, при която всеки потребител сам решава кои ресурси на своя компютър ще отдаде за общо използване в мрежата.

Изключение са **ОС Windows NT**, които са **два варианта: сървър и клиент**. **Първият** вариант осигурява **централизирано управление на мрежата**, а **вторият** – само **използване**.

22/24

## WINDOWS XP

При **Windows XP** операциите по инсталлиране и използване на мрежови ресурси са достъпни чрез **My Network Places** ().

Обикновено трябва да се уточни **работната група**, свързваща потребители с еднакъв режим на работа, **и вида на връзката**.

След установяване на мрежата **всеки** потребител **сам определя кои** ресурси на неговия компютър **и как ще бъдат достъпни** по мрежата и кои ресурси той ще използва.

КСК\_10

23/24

## БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

**БЪДЕТЕ С МЕН И  
В СЛЕДВАЩАТА ЛЕКЦИЯ,  
КОЯТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ  
В НЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА  
ИНТЕРНЕТ**